

Nastavení tuhosti - u modelů vybavených tímto systémem lze měnit tuhost pružení vidlice. Ovladač je umístěn na obou horních koncích noh vidlic bez Lockoutu, u vidlic s Lockoutem (SL, TnL, RL) je pouze na levé noze. Otáčením ovladače vpravo dosáhnete nejvyšší tuhosti, vlevo nejnižší. U vidlic s ovládáním na obou nohách musíte dodržet stejné nastavení.

Pozor s ovladačem manipulujte opatrně z důvodu stržení!

ÚDRŽBA:

Čištění - vidlici je nutné pravidelně udržovat, tzn. údržba (setření nečistot, popřípadě opatrné umytí mýdlovou vodou) třecích ploch kluzné části nohy vidlice, prachovka („gumový límec“ mezi vnitřní a vnější částí vidlice) nesmí být jakkoliv porušená - zdeformovaná a musí dokonale sedět na třecích plochách pro zabránění vniknutí vody a nečistot do vnitřních částí vidlice.

Mazání - Po „zajetí“ vidlice (15h provozu – 200km) je potřebné zkontrolovat stav maziva ve vidlici. Po vyčištění vidlice doplňte mazivo na provozní hodnoty do doporučených míst. Vidlice 26" a 28" cca 30cm³ do vnějších nohou a pod hlavní těsnění, 5cm³ mezi vnitřní nohy a píst vidlice. Po doplnění maziva je nutné dotáhnout spodní imbusové šrouby vidlice, aby nedocházelo k úniku maziva a vzduchu.

- běžný servis provádějte každých cca 8hodin provozu, v případě použití v dešti, blátě, sněhu, atd., sundejte prachovky vyčistěte celý prostor třecích ploch vidlice a důkladně očistěte prachovku. Pryžové části vidlice ošetřete silikonovým olejem

- servisní prohlídku (vyčištění a doplnění maziva) provádějte každých 20-25hodin provozu

- používejte výhradně mazivo neobsahující lithium, grafit a měď

- používejte výhradně oleje neobsahující rozpuštěný teflon

Záruka:

Výrobce(dovozce) poskytuje záruku 24měsíců na závady vzniklé vadou materiálu a vinou výrobce od data prodeje. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: mechanickým poškozením, poškozením vidlice nedodržením pokynů v návodu k použití, neodborným servisem, zanedbáním údržby, opotřebením (provozní vůle v pouzdrech), používáním k účelům, ke kterým nejsou určena (závodní použití, skoky a podobné použití)